

b brevetti
stendalto

MKTDE0000011 - © COPYRIGHT BREVETTI STENDALTO - 2018 - DE

b brevetti
stendalto
DYNAMIC CABLE PROTECTION

Brevetti Stendalto GmbH
Hohes Gestade 16
72622 Nürtingen
T. +49 (0)7022 979 00 83
F. +49 (0)7022 979 00 84
info@brevettistendalto.de

WWW.BREVETTISTENDALTO.COM



SMART
Channel

SMART CHANNEL

DIE SCHNELLE UND EINFACHE LÖSUNG

Smart Channel ist ein sehr schnelles und einfaches System, welches mit dem Ziel entworfen wurde, eine Energieführungskette in möglichst kurzer Zeit installieren zu können. Dieses System wurde von Brevetti Stendalto entwickelt und glänzt sowohl durch seine Einfachheit als auch durch das geringe Gewicht. **Die Installation ist schnell und einfach.** Das System lässt sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Sekunden pro Meter installieren. Zusätzlich ermöglicht Ihnen der **Smart Channel** sowohl eine **sehr schnelle** als auch eine **sehr flexible Anbindung an den Kran**. Die kompakten Maße ermöglichen es, das lichte Maß unterhalb des Krans zu erhöhen. Die Energieführungskette kann dazu verwendet werden, jede denkbare Belegung zu führen, wie z.B. Kabel, Pneumatikschläuche und Lichtwellenleiter, um nur einige aufzuführen.

Smart TOTAL CHAIN

Noch mehr Zeit sparen Sie, wenn Sie den **Smart Channel** mit einer **Total Chain** kombinieren, also mit einer bereits konfektionierten Energieführungskette. So ist die neue Kette rasend schnell installiert und Sie können innerhalb kürzester Zeit wieder die Produktion aufnehmen.



Smartes GEWICHT

Das Gesamtgewicht von Kanal und Kette beträgt gerade mal 2,5 Kg/m




Smartes DESIGN


Ein flexibles System, welches sehr einfach den eigenen Notwendigkeiten entsprechend angepasst werden kann. Der perforierte Führungskanal spart Gewicht ein und führt gleichzeitig Wasser und Schmutz weg von den beweglichen Komponenten.



INNENMAßE *




Smarte LÖSUNGEN




Basic

Einfache und günstige Lösung, die direkt an die Katze montiert werden kann.



Easy

Die Lösung, um die Energieführungskette ohne direkte Reibung am Kran zu führen.



Full

Verhindert den direkten Kontakt mit der Katze und bietet den Leitungen eine Wanne für die Verlegung zwischen Einspeisung der Energieführungskette und Wand

SMART CHANNEL-VERSIONEN UNSERER KETTE TYP 325

325 L/LI/LE	Schmal	Breit
Innenhöhe	25 mm	25 mm
Innenbreite	40 mm	103 mm

Smartes INSTALLATION

Besonders schnelle Montage durch Segmentlänge von 2m



BS - Customer Service

Möchten Sie nähere Informationen zu unseren Produkten? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter und kümmern uns um Ihr Anliegen.