

b brevetti
stendalto

MMGT0000011 - © COPYRIGHT BREVETTI STENDALTO - 2017 - IT

b brevetti
stendalto
DYNAMIC CABLE PROTECTION

Brevetti Stendalto S.p.A.
20900 Monza
V.le Giovanni Battista Stucchi 66/8
Tel. +39 039 20.49.01
Fax: +39 039 83.42.50
E-mail: info@brevettistendalto.it

WWW.BREVETTISTENDALTO.COM



SMART
Channel



SELF-SUPPORTING

ORA È TUTTO PIÙ FACILE E VELOCE

Smart Channel è la soluzione veloce e versatile per installare con semplicità la canalina con la catena portacavi. R&D department di Brevetti Stendalto ha studiato un prodotto a **ridotto numero di componenti e peso, che non va a gravare sulle performance delle strutture** portanti su cui si installa il canale guida. Tutto è studiato per rendere **semplice il montaggio** attraverso la riduzione dei componenti e quindi il tempo di installazione che è *stimato in 40 secondi al metro!*. Inoltre **grazie agli ingombri ridotti lo spazio utile alla manovra delle gru EOT risulta maggiore.**

Smart TOTAL CHAIN

L'unione del nostro prodotto **TOTAL CHAIN e SMART CHANNEL** offre la possibilità ai nostri clienti di rendere **operativa la macchina in pochi minuti.**

Smart WEIGHT

Peso complessivo del sistema catena con canale 2,5 kg/m.




Smart DESIGN

Versatilità di montaggio grazie a settori di lunghezza adattabili. Canale forato per ridurre il peso e per drenare eventuale acqua o condensa.




SPAZIO UTILE *




Smart SOLUTIONS

Molte varianti di canale guida per coprire le più svariate necessità:




Basic

Soluzione a basso numero di componenti applicabile direttamente alla trave.



Easy

Soluzione per guidare e contenere la catena evitando lo sfregamento sulla trave.



Full

Soluzione completa per guidare la catena e i cavi della gru nel modo più sicuro.

LARGHEZZE DISPONIBILI per catene 325 L / LI / LE

325 L/LI/LE	Stretta	Larga
Larghezza Interna	40 mm	103 mm
Larghezza Esterna	25 mm	25 mm
Spazio utile* con catena singola	1000 mm ²	2575 mm ²
Spazio utile* con catene ad anello	2000 mm ²	5150 mm ²

Smart MOUNTING

2 bulloni ogni 1,5 metri e settori da 2 metri per un montaggio rapido direttamente sulla trave.



BS - Customer Service

Vuoi saperne di più riguardo i nostri prodotti? Affidandoti al nostro BS-CustomerCare troverai risposte mirate e aggiornate che sapranno soddisfare al meglio ogni richiesta anche la più esigente. **Cortesìa e professionalità** sono standard sempre **a disposizione dei nostri clienti.**